


力寶龍酯粒規格表
LIBOLON POLYESTER CHIP SPECIFICATION

批號(LOT NO) : L324 (樣品)
規格(SPECIFICATION) : BR
發行日期(ISSUE DATE) : 2023/08/11

填表單位 : 技術處
ISSUED BY : Q.C DEPT

| 分析項目 Test Item | 單位 Unit | 測試方法 Test Method | 標準值 Standard Value |
|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 極限粘度 Intrinsic Viscosity | dl/g | ASTM D-2857 | 0.640±0.02 |
| 色值 L value(白度) | | CNS 13584 L3235 | 61.0±3.0 |
| 色值 b value(黃度) | | CNS 13584 L3235 | -0.5±1.5 |
| 熔點 Melting Point | °C | CNS 13584 L3235 | 252.0±2 |
| 乙二醇 DEG | % | 1143201-D3-311 | 1.45±0.2 |
| 備註 REMARK | FILM(BOPET)GRADE | | |
| 執行核對章 INSPECTION STAMP |  | | |

總公司
104 台北市松江路162號11樓
OFFICE
11F, NO. 162, Sung Chiang Rd., Taipei 104, Taiwan
TEL : 886-2-2100-1188
FAX : 886-2-2100-2688 URL : www.libolon.com.tw

工廠 : 力麗化纖總廠
528 彰化縣芳苑鄉工業區工業路38號
PLANT : Lealea Changhua Polyester Fibers Factory
NO. 38, Gongye Rd., Fangyuan Ind. Park, Changhua 528, Taiwan
TEL : 886-4-813-8168
FAX : 886-4-895-3277 URL : www.libolon.com.tw