

力寶龍紡絲級酯粒規格表

LIBOLON POLYESTER CHIP TEXTILE GRADE SPECIFICATION

批號(LOT NO) : Q285

規格(SPECIFICATION) : FR

發行日期(ISSUE DATE) : 2017/1/16

填表單位 : 技術處

ISSUED BY : Q.C DEPT

分析項目 Test Item	單位 Unit	測試方法 Test Method	標準值 Standards
極限黏度 Intrinsic Viscosity	dl/g	ASTM D-2857	0.690 ± 0.020
色值L(白度) Color L Value		CNS 13584 L3235	70.0 ± 3
色值b(黃度) Color b Value		CNS 13584 L3235	5.0 ± 2.0
熔點 Melting Point	°C	CNS 13584 L3235	240.0 ± 3.0
二乙二醇 DEG	%	1143201-D3-311	2.30 ± 0.70
二氧化鈦含量 Tio2 Content	%	1143201-D3-316	0.60 ± 0.10
執行核對章 INSPECTION STAMP			

總公司
104 台北市松江路162號11樓
OFFICE
11F, NO. 162, Sung Chiang Rd., Taipei 104, Taiwan
TEL : 886-2-2100-1188
FAX : 886-2-2100-2688 URL : www.libolon.com.tw

工廠：力麗化纖總廠
528 彰化縣芳苑鄉工業區工業路38號
PLANT : LeaLea Changhua Polyester Fibers Factory
NO. 38, Gongye Rd., Fangyuan Ind. Park, Changhua 528, Taiwan
TEL : 886-4-813-8168
FAX : 886-4-895-3277 URL : www.libolon.com.tw